

PROTIVGRADNA MREŽA

Tehnike specifikacije

TEHNIKE SPECIFIKACIJE ZA PROTIVGRADNU MREŽU			
TIP:	CRNE BOJE gustina 2,8 x 8,7		
Carinska tarifa: 5407/7200000			
Dimenzionalne karakteristike	Jed. mere	Vrednosti	Metoda
Nominalni prečnik niti	mm.	0,32	UNI 9735
Nit potke	cm.	3,2	
Nit tkanja	cm.	2,2	
Maksimalna širina	Mt.	6,40	
Tolerancija širine u odnosu na nominalnu vrednost	%	± 4	Metoda tkanja
Karakteristike mononiti	Jed. mere	Vrednosti	Metoda
Stabilizacija sa gasnom čađi			
Oznaka (tolerancija kod mononiti)	%/den	± 7	UNI 9735
Skupljanje u kipućoj vode	%	≥ 3	UNI 10337
Mehaničke karakteristike	Jed. mere	Vrednosti	Metoda
Armatura		Englesko tkanje	
Masa	gr/m²	46 ± 4%	UNI 9401
Oznaka (orijentaciona)	den	670	UNI 9735
Proba istezanja za svaku nit pojedinačno	Jed. mere	Vrednosti	Metoda
-Izdržljivost do pucanja	gr/den	≥ 4,8	UNI 9405
-Nosivost	Kg	≥ 3,300	UNI 9405
-Izduživanje do pucanja	%	≥ 16	UNI 9405
Druge karakteristike	Jed. mere	Vrednosti	Metoda
Propustljivost za vazduh	%	± 84	---
Zaseljivanje	%	16-18	

Bočno ojačanje za postavljanje kopči za zatvaranje mreže: 150 mm

Centralno ojačanje za postavljanje mreže na vršnu žicu/sajlu: 120 mm